



AsReader (ASR-R250G-XX) バーコード・RFID



| 型 式 | ASR-R250G-21 | ASR-R250G-25 | ASR-R250G-01 | ASR-R250G-05 | |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|---|
| RFID | 規格 | ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2 | | | |
| | 周波数 | 916-921Mhz | 916 - 923Mhz | 916-921Mhz | 916 - 923Mhz |
| | 送信出力 | 1W (30dBm) 5dBm~30dBm:1dBm単位で調整可能 | 250mW (24dBm) 5dBm~24dBm:1dBm単位で調整可能 | 1W (30dBm) 5dBm~30dBm:1dBm単位で調整可能 | 250mW (24dBm) 5dBm~24dBm:1dBm単位で調整可能 |
| | 読み取り距離 | 0~10m以上 ※1 | | | |
| | 偏波特性 | 直線偏波 | | | |
| | 機能 | 読み取り/書き込み/ロック/消去 | | | |
| バーコード | 読み取り方式 | CMOS センサー | | | — |
| | 読み取り可能範囲 | ■バーコードの密度 100% U.P.C. CODE 39 - 5 mil CODE 39 - 10 mil PDF417 - 6.7 mil Data Matrix - 10 mil | ■スキャナの先端からの距離 46 mm - 419 mm 64 mm - 163 mm 28 mm - 338 mm 46 mm - 185 mm 53 mm - 203 mm | — | |
| | 読み取り幅 | 42.4° (水平)、33° (垂直) | | | — |
| | 読み取り角度 | ピッチ:±45° ロール: 360° スキュー:±60° ※2 | | | — |
| | 読み取りコード | ■1D: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post ■2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite ■2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code ■Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code ■OCR Option: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) | | | — |
| 光源 | イルミネーション: 白色光LED、エイミング: 赤色光Laser (Class 2) | | | | |
| 電源 | バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー 2600mAh | | | — |
| | 読み取り回数 | ■バーコード 5秒1回読取 約9,000回 (約13時間) 10秒1回読取 約6,000回 (約17時間) | ■RFID 5秒読取30秒待機 約900回 (約9時間) 10秒読取30秒待機 約450回 (約5時間) | — | |
| | 充電方式 | Magconn ※3、MicroUSB | | | — |
| | 充電時間 | 約4時間 (内蔵バッテリー) ※4 | | | — |
| キー入力 | トリガキー、モードボタン、電源ボタン、リセットボタン | | | | |
| 通信 | インターフェース | USB | | | — |
| 外観 | 寸法 (W)x(D)x(H) | 177x48x153.5mm | | | — |
| | 質量 (電池含む) | 322g | 316.5g | | |
| | 素材 | PC (ポリカーボネイト) | | | — |
| | 筐体色 | 白/グレー | | | — |
| 環境性能 | 表示LED | 電源ON (青点灯)/読み取り中 (青点滅)/充電中 (赤点灯)/充電完了 (赤点灯から消灯) | | | — |
| | 動作温度 | 0°C ~ 35°C | | | — |
| | 充電温度 | 0°C ~ 45°C | | | — |
| | 保管温度 | -20°C ~ 60°C | | | — |
| | 保護等級 | IP54準拠 | | | — |
| 耐落下強度 | 1.5m (6面、各2回) ※5 | | | — | |
| 適合規格 | TELEC/PSE (バッテリー)/RoHS | | | | |
| 付属品 | microUSBケーブル / 取扱説明書 | | | | |

※1 ICタグの種類やご使用環境により異なります。

※2 バーコードの種類によって異なります。

※3 Magconnケーブルと接続するACアダプターは出力が5V2Aの製品を推奨します。

※4 先にリーダーのバッテリーが充電され、完了後、接続されるスマートデバイスが充電されます。

※5 リーダー単体

●最新情報はホームページをご覧ください。